



Turn to the experts

ЕРИДОН®

„ЕРИДОН- БОЯДЖИЕВ С-ИЕ“ СД

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
за ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ



Йонизиращ
филтър



Комфорт на
влажност



Интелигентно
око

PLATINUM PLUS

A+++

A+++



Издържа на най-експремните метеорологични условия, чрез използване на нашата усъвършенствана инверторна технология, серията PLATINUM Plus Ви позволява да се насладите на най-високите нива на комфорт. Ние Ви осигуряваме устойчив комфорт и прецизен контрол на температурата за създаване на идеалния климат, който отговаря на Вашите нужди. През зимата почувствайте топлия въздух, достигащ към краката Ви, дори при екстремни температури като -25°C, а през лятото усещането за пролет се разпространява във всеки ъгъл на помещението.

ФУНКЦИИ



Wi-Fi Активен



златисти ламели



нагревател на кондензната тава



нагревател на основата



йонизиращ филтър



следвай ме



нощен режим



филтър с тройно действие
Студен катализатор, Витамин С,
Отрицателни йони



X-ECO



турбо



3D движещи се жалюзи/хоризонтално



таймер



режим изсушаване



тих режим



самопочистване



автоматична диагностика и самозащита



автоматично размразяване



автоматично рестартиране



защита на електрическо напрежение



охлаждане при -15°C



запаметяване



заклучване на дистанционното управление



откриване на изтичане на хладилен агент



1W в режим на готовност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLATINUM PLUS

СИСТЕМА

Охладителна мощност

Охладителна мощност

Отоплителна мощност

Отоплителна мощност

Отоплителна мощност при -7°C

Отоплителна мощност при -10°C

Отоплителна мощност при -15°C

Отоплителна мощност -20°C

Отоплителна мощност при +25°C

Темп. обхват охлаждане

Темп. обхват отопление

SEER/SCOP(топъл климат)/
SCOP(умерен климат)

Енергиен етикет

Годишна консумация на енергия

Номинален ток (охлаждане)

Номинален ток (охлаждане)

Стандартен ток (отопление)

Стандартен входен (отоплителен)

Допълнително зареждане

Присъединителни връзки (течност-газ)

Стандартна дължина на тръбите

Дължина на тръбите Min

Дължина на тръбите Max

Максимална денивелация

Допълнително зареждане

Напрежение, Hz

	38QHP / 42QHP09E8S-1	38QHP / 42QHP12E8S-1
kW	2,64 (1,0-4,8)	3,52 (1,0-4,8)
BTU/h	9.008 (3.412 - 16.378)	12.011 (3.412 - 16.378)
kW	4,00 (0,75-7,2)	4,00 (0,75-7,2)
BTU/h	13.649 (2.559 - 24.567)	13.649 (2.559 - 24.567)
kW	4,2	4,2
kW	3,7	3,7
kW	3,3	3,3
kW	2,8	2,8
kW	2,2	2,2
°C	-15-50	-15-50
°C	+25-30	+25-30
W/W	10.0/6.3/5.1/4.1	10.0/6.3/5.1/4.1
	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
kWh	93/674/615/1690	123/674/615/1690
A	3,2	3,3
W	510	720
A	4,0	4,0
W	850	850
g/m	0,90	0,90
inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220 - 240V~, 50/60Hz	220 - 240V~, 50/60Hz

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Максимална мощност

Максимален ток

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане (вис./ср./ниска/тиха)

Въздушен дебит (висока/средна/ниска/тиха)

Тегло

Размери (WxDxH)

	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
W	60	60
A	0,7	0,7
dB(A)	60	60
dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
m³/h	575/497/340/190	575/497/340/190
kg	12,7	12,7
mm	895 x 248 x 298	895 x 248 x 298

ВЪНШНО ТЯЛО

Ниво на звукова мощност

Ниво на звуково налягане

Въздушен дебит

Тегло

Размери (WxDxH)

	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
dB(A)	63	63
dB(A)	47,5	51,5
m³/h	2350	2350
kg	32,3	32,3
mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554

Бележки:

* Звукови данни @ режим на охлаждане

* -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C отопление @ свободна честота

✓ 5 години
Carrier гаранция