



EDGE NEW White



Описание

Основни характеристики

Wi-Fi модул в комплекта: Да

Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 1.2 / 4.6 / 5.3 kW

Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 1.1 / 5.5 / 6.5 kW

Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 0.34 / 1.35 / 1.72 kW

Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 0.24 / 1.52 / 1.9 kW

EER (хладилен коефициент на охлаждане): 3.41

SEER (сезонен коефициент на охлаждане): 7.8

COP (коефициент на трансф. отопление): 3.62

SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): 4.6

Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): 206 / 1217 kWh

Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона): A++ / A++

Работна температура на охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работна температура на отопление: -15 ~ 24 °C

Подходящ за помещения до: 34 кв. м

Гаранция: 60 месеца

Хладилен агент: R-32

Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : 1~/50/220-240

Вътрешно тяло

Размери: 293 x 800 x 226 В x Ш x Д (мм)

Тегло: 10 кг

Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 44 / – / 25 / 21 dB

Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 44 / – / 26 / 22 dB

Външно тяло

Компресор: Rotary

Размери: 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм)

Тегло: 33 кг

Тръбни връзки – течна / газообразна фаза: 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2")

Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 48 / 47 / – / 40 dB

Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 50 / 49 / – / 43 dB

Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B16G3KVSG EDGE – ВЪТР.

Брой опаковки: 1 бр.

Размер опаковка (ВxШxД см): 31 x 82 x 25; Тегло: 12 кг.;

Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-16J2AVSG-E – ВЪНШ.

Брой опаковки: 1 бр.

Размер опаковка (ВxШxД см): 58 x 80 x 32; Тегло: 37 кг.;