



Описание

EDGE NEW White



Основни характеристики

Wi-Fi модул в комплекта: Да

Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 0.89 / 2.5 / 5.2 kW

Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 0.9 / 3.2 / 4.8 kW

Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 0.19 / 0.54 / 0.79 kW

Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 0.16 / 0.7 / 1.23 kW

EER (хладилен коефициент на охлаждане): 4.63

SEER (сезонен коефициент на охлаждане): 8.6

COP (коефициент на трансф. отопление): 4.57

SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): 5.1

Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): 102 / 686 kWh

Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона): A+++ / A+++

Работна температура на охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работна температура на отопление: -15 ~ 24 °C

Подходящ за помещения до: 20 кв. м

Гаранция: 60 месеца

Хладилен агент: R-32

Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : 1~/50/220-240

Вътрешно тяло

Размери: 293 x 800 x 226 В x Ш x Д (мм)

Тегло: 10 кг

Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 40 / – / 22 / 19 dB

Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 40 / – / – / 19 dB

Външно тяло

Компресор: Rotary

Размери: 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм)

Тегло: 26 кг

Тръбни връзки – течна / газообразна фаза: 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8")

Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 44 / 43 / – / 36 dB

Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): 46 / 44 / – / 38 dB

Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B10G3KVSG EDGE – ВЪТР.

Брой опаковки: 1 бр.

Размер опаковка (ВxШxД см): 31 x 82 x 25; Тегло: 11 кг.;

Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-10J2AVSG-E1 – ВЪНШ.

Брой опаковки: 1 бр.

Размер опаковка (ВxШxД см): 58 x 80 x 32; Тегло: 33 кг.;