

KE50XS1GG

Hisense

Инверторен Климатик, 5000 W, UVC стерилизация, Wi-Fi



Природосъобразен газ



Интелигентно Wifi управление



Удобно мобилно приложение



Многостепенна пречистваща технология



Филтър с Активен Въглен



Самочистиране



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24Ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



Лесна поддръжка

Общи

Група изделия:	Климатик	Линия:	ULTRA COMFORT
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Да	Режим на работа:	Инверторен
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	3.23	COP:	3.71
Степен на външния вентилатор:	3	Степен на вътрешния вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	2	Мощност на отопление:	5000 W
Мощност при отопление (W):	1600-6250	Минимален въздухопоток:	600 м³/ч
Капацитет:	880 м³/ч	Брой вентилатори:	7 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A++	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A++
Отношение SEER-охлаждане:	6.101	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	4
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	4.7		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Да, вградено
TMS система за управление на комфорт:	Не	AI smart:	Не
Гласово управление:	Да	Humidity control:	No

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Да
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да, 1
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охладителен агент:	Не
Безшумна работа:	Yes, 22 dB(A)	Автоматично движение на жалюзите:	Да
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Не
Многопосочен въздухоток:	Не	Hi-Nano генератор:	Не
Двойно самопочистване:	Не	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не	Лесно инсталиране:	Не
Сервизна диагностика:	Да	Лесна поддръжка:	Да
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
UVC sterilization:	Yes	Anti-corrosion protection:	Level 1
Hotel function:	Yes	Cooling/heating capacity display:	No

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен, 4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	287 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-44	Работна температура при охлаждане (°C):	-65
Диаметър на тръбата за конденз:	18 mm	Диаметър на тръбата за течност (mm):	6,35
Минимална сила на звука:	60 dB(A)	Консумация в режим на изчакване:	1 W
Честота:	50 Hz	Мощност на охлаждане:	5000 W
Флуорирани парникови газове:	Да	Количество флуорни газове:	1.15 kg
Количество, изразено в CO2 (t):	0.776	Минимално звуково налягане:	31 dB(A)
Максимално звуково налягане:	44 dB(A)	Максимална дължина на тръбата:	20 m
Максимална разлика във височината:	15 m	Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	4 kW
Деклариран капацитет (Pdesign(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	4 kW	Номинален ток - охлаждане:	6.9 A



Номинален ток - отопление:	6.101 A	Ширина:	933 mm
Височина:	300 mm	Дълбочина:	216 mm
Ширина с опаковката:	995 mm	Височина с опаковката:	365 mm
Дълбочина с опаковката:	310 mm	Тегло нето:	11 кг
Тегло бруто:	13 кг	Номинален ток:	5 A
Волтаж:	220-240 V	Мощност при свързване в режим затопляне:	1345 W
Мощност при свързване в режим охлаждане:	1545 W	Мощност при охлаждане (BTU/ч):	18000
Мощност при отопление (BTU/ч):	18000	Идентификация на външното тяло:	20015526
Long distance airflow (m):	15 m	Арт. код:	20015495
EAN код:	6926597759517		